

Porównanie drukarek etykiet BradyPrinter i3300 i BBP33



www.bradyeurope.com/i3300

Minimalizująca straty etykiet drukarka Brady, w której na wymianę materiałów wystarcza 20 sekund, jest teraz jeszcze lepsza. Poza nowym wyglądem i nową nazwą w drukarce BradyPrinter i3300 wprowadzono kilka ulepszeń, które odróżniają ją od poprzedniczki, modelu BBP33.

Specyfikacje	Drukarka etykiet BBP33	BradyPrinter i3300
Ekran dotykowy	Nie	Tak, pełnokolorowy , z szybszym i łatwiejszym interfejsem do zmiany ustawień
Wyświetlane informacje	Numer katalogowy zainstalowanej taśmy i etykiety, pozostała ilość materiałów eksploatacyjnych, odbiór danych drukowania, stan gotowości/stan błędu	Numer katalogowy zainstalowanej taśmy i etykiety, rozmiar i kolor materiału dostępny jednym dotknięciem , pozostała ilość materiałów eksploatacyjnych, połączenie wi-fi , odbiór danych drukowania, stan gotowości/stan błędu
Kompatybilne materiały	Kasety z etykietami w rolce serii B30 lub B33, jednokolorowe kasety z taśmą barwiącą serii B30-R	Kasety z etykietami w rolce serii B30 lub B33, jednokolorowe kasety z taśmą barwiącą serii B30-R
Typowe zastosowania	Identyfikacja produktów, identyfikacja przewodów, identyfikacja obwodów drukowanych, identyfikacja w laboratoriach, identyfikacja BHP i zakładowa	Identyfikacja produktów, identyfikacja przewodów, identyfikacja obwodów drukowanych, identyfikacja w laboratoriach, identyfikacja BHP i zakładowa, oznaczenia podłóg
Automatyczny obcinak	Wbudowany, stalowe ostrze	Wbudowany, powlekany nieprzylegającym materiałem do cięcia etykiet ToughStripe , zmodyfikowany pod kątem lepszej możliwości czyszczenia
Czujniki	1 czujnik odstępu, 1 boczny czujnik perforacji, 1 środkowy czujnik perforacji	1 czujnik odstępu, 1 boczny czujnik perforacji, 1 środkowy czujnik perforacji, dodane osłony przeciwpylowe celem poprawy rejestracji druku i efektywności czyszczenia
Maks. prędkość druku	Do 101,6 mm/s	Do 101,6 mm/s
Procesor 32-bitowy	32-bitowy 312 MHz	32-bitowy 800 MHz (bardziej efektywny i mocniejszy)
Pamięć	64 MB (RAM) – 4 GB (przechowywanie danych)	512 MB (RAM) – 195 MB (przechowywanie danych)
Opcje łączności	1 x USB, 1 x Ethernet 10/100 BASE-T, 1 x USB 2.0 do podłączenia komputera	2 x USB , 1 x Ethernet 100 BASE-T, wi-fi , 1 x USB 2.0 do podłączenia komputera
Obsługa sieci	Wymienna karta Brady Network Card ze złączem Ethernet 10/100 BASE-T	Moduł sieciowy zintegrowany z płytą główną ze złączem Ethernet 100 BASE-T i bardziej niezawodne połączenie sieciowe
Zgodność z oprogramowaniem	LabelMark, Brady Workstation, sterownik do systemu Windows do obsługi oprogramowania zewnętrznego, obsługa skryptów wysyłanych bezpośrednio do drukarki (BPL)	Brady Workstation, sterownik do systemu Windows do obsługi oprogramowania zewnętrznego (BPL)
Wentylator	Zawsze działa	Możliwość wyłączenia, dodatkowe podkładki filtrujące ograniczające gromadzenie się kurzu wewnątrz drukarki
Wymiary	S 231 x W 241 x G 305	S 231 x W 241 x G 305
Masa (kg)	5	5
Gwarancja	1 rok	1 rok