

Porovnanie tlačiarň BradyPrinter i3300 a BBP33 Label Printer



BBP33

i3300

www.bradyeurope.com/i3300

Tlačiareň Brady, ktorá neplytvá materiálom pri nastavovaní a umožňuje výmenu materiálu do 20 sekúnd, je teraz ešte lepšia. Okrem nového vzhľadu a názvu obsahuje nová tlačiareň BradyPrinter i3300 niekoľko funkčných vylepšení v porovnaní s jej predchodkyňou BBP33.

Technické údaje	Tlačiareň štítkov BBP33	BradyPrinter i3300
Dotykový displej	Nie	Áno, plnofarebný , s rýchlejšim a jednoduchším rozhraním na zmenu nastavení
Informácie na displeji	Katalógové číslo vloženej pásky a štítky, zostávajúce množstvo spotrebného materiálu, príjem tlačových údajov, zobrazenie stavu – pripravená/chyba	Katalógové číslo vloženej pásky a štítky, podrobnosti o rozmeroch a farbe materiálu na jeden dotyk , zostávajúce množstvo spotrebného materiálu, pripojenie cez Wi-Fi , príjem tlačových údajov, zobrazenie stavu – pripravená/chyba
Kompatibilné médiá	Kazety s rolkami štítkov série B30 alebo B33, kazety s jednofarebnou páskou série B30-R	Kazety s rolkami štítkov série B30 alebo B33, kazety s jednofarebnou páskou série B30-R
Hlavné oblasti použitia	Označovanie produktov, značenie káblov, identifikácia dosiek plošných spojov, laboratórne značenie, bezpečnostné a prevádzkové značenie	Označovanie produktov, značenie káblov, identifikácia dosiek plošných spojov, laboratórne značenie, bezpečnostné a prevádzkové značenie, podlahové značenie
Automatická rezačka	Zabudovaná oceľová čepeľ	Zabudovaná, nelepivý povrch na rezanie materiálu ToughStripe , inovovaný dizajn pre lepší prístup k čisteniu
Snímače	1 snímač na medzery, 1 snímač bočného zárezu, 1 snímač stredového zárezu	1 snímač na medzery, 1 snímač bočného zárezu, 1 snímač stredového zárezu, pridané protiprachové štíty na vylepšené snímanie a efektívnejšie čistenie
Max. rýchlosť tlače	Max. 101,6 mm/s	Max. 101,6 mm/s
Frekvencia 32-bitového procesora	32-bitov, 312 MHz	32 bitov, 800 MHz (vyššia účinnosť a výkon)
Pamäť	64 MB (RAM) – 4 GB (dátové úložisko)	512 MB (RAM) – 195 MB (dátové úložisko)
Možnosti pripojenia	1 x USB, 1 x Ethernet 10/100 BASE-T, 1 x USB 2.0 na pripojenie k PC	2 x USB , 1 x Ethernet 100 BASE-T, WiFi , 1 x USB 2.0 na pripojenie k PC
Sieť	Vymeniteľná sieťová karta Brady s rozhraním Ethernet 10/100 BASE-T	Sieťový modul s rozhraním Ethernet 100 BASE-T integrovaný na hlavnej karte a spoľahlivejšie sieťové pripojenie
Kompatibilita so softvérom	LabelMark, Brady Workstation, ovládač pre systém Windows na používanie so softvérom tretích strán, skriptovanie priamo do tlačiarne (BPL)	Brady Workstation, ovládač pre systém Windows na používanie so softvérom tretích strán, skriptovanie priamo do tlačiarne (BPL)
Ventilátor	Trvalý chod	Dá sa vypnúť, pridané filtračné vložky, znižuje ukladanie prachu vnútri tlačiarne
Veľkosť	231 (š) x 241 (v) x 305 (h)	231 (š) x 241 (v) x 305 (h)
Hmotnosť (kg)	5	5
Záruka	1 rok	1 rok