

**Oplev nemt. Ingen opsætning. Ingen justeringer.
Intet spild.**

BradyPrinter i5300-industrilabelprinter



Sæt op, skift ud og udskriv hurtigere end du nogensinde har forestillet dig det med BradyPrinter i5300-industrilabelprinter. Den er intuitiv, kalibreres automatisk og udskriver præcist stregkoder med små skrifttyper på labels ned til en størrelse på 5,08 mm. Den har en solid konstruktion med en metalramme og kan håndtere udskrivning i både store mængder og kombinerede mængder: elektronik- og produkt-ID, lednings- og panel-ID, laboratorie-ID og sikkerheds- og facilitets-ID.

Få hurtig og effektiv præcisionsudskrivning til labelopmærkning i både store mængder og kombinerede mængder. Printerens hurtig labelopsætning og materialeskift uden spild

- 300 dpi; udskriver små skrifttyper med præcision
- Kræver ingen kalibrering og ingen justering af varme- og hastighedsindstillingerne
- Materialeskift på 20 sekunder, 5,08 mm – 101,6 mm labelbredde
- Sætter udskriftsjob på pause, genoptager og gemmer på printeren i en kø, som kan justeres og er skrivebeskyttet
- 178 mm trykfølsom farveskærm og indbygget automatisk cutter
- Solid konstruktion med metalramme
- Intuitiv og let at betjene

Nemt - fra inderst til yderst.

Når vi taler om BradyPrinter i5300-industri-labelprinter, er det hele nemt. Opsætning og indføring tager kun få sekunder, og det giver en hurtigere og lettere proces fra start til udskrivning. Den er nemlig designet til effektivitet – intet behov for opsætning, ingen justeringer og intet spild. Nul. Udnyt tidsbesparende funktioner som en udskrivningskø og afbrydningsfunktion. Opnå desuden præcis udskrivning på 75 materialetyper og mere end 1.300 dele, og mulighed for brugertilpassede dele. Alt dette sikrer, at du kan nå dine mål om udskrivning i både store mængder og kombinerede mængder. Er du klar? Vi sagde jo, det var nemt.



Specifikationer

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|---|--|
| Modelnavn | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter | Retningslinjer for mængde* | Mere end 5.000 labels om dagen. 5 dage om ugen | | Mediejustering | Center berettiget |
| Egenskaber for printhead/udskrivning | | | | | | |
| Udskriftsopløsning | 300 dpi-model 600 dpi-model | Udskrivningsmetode | Direkte overførsel, termisk overførsel | | Cutter-type/automatisk cutter | Indbygget automatisk cutter (alle modeller) |
| Mulighed for farveudskrivning | Farveudskrivningsfunktion/enkelt farve | Muligheder for afbrydelse af udskrivningsjob | Genoptag udskrivningsjob, når der opstår midlertidig pause eller afbrydelse, eller vælg en specifik label i jobbet | | Udskiftning af printhead | Kan udskiftes på stedet (kun med samme dpi) |
| Maksimal udskrivningsbredde (på tværs) | 101,98 mm | | | | Udskrivning efter behov | Ja |
| Maksimal udskrivningslængde af label (på langs) | 1,524 m | Udskiftning af udskrivningsrulle | Kan udskiftes på stedet (T10 skruetrækker kræves) | | Udskrivning på pause | Ja |
| Udskriftshastighed | op til 177,80 mm/sek – udstandset (300 dpi) op til 254,00 mm/sek – kontinuerlig (300 dpi) op til 76,20 mm/sek – udstandset (600 dpi) op til 127,00 mm/sek – kontinuerlig (600 dpi) | Separat liste over udskrivningsjob på printer | Ja – BradyWorkstation-udskrivningsjob kan gemmes på printerens, så de senere kan vælges på printerens og placeres i udskriftskøen. Denne funktion skriveskytter også udskrivningsjobbene, så de ikke ved et uheld bliver ændret. | | | |
| Grænseflade | | | | | | |
| Skærmtype og -størrelse | Trykfølsom LCD-farveskærm | Skærmstørrelse (diagonal) | 177,80 mm | | | |
| Skærmopløsning (h x b) | 600 x 1.024 pixel | Statuslinje på skærmen | Installeret farvebånd og labelnumre, mængde af resterende forbrugsmateriale, Wi-Fi-forbindelse, Bluetooth-forbindelse, ikon for modtagelse af data, klar-tilstand/fejltilstand | | | |
| Skærmsprog | Indonesisk, malajisk, bulgarsk, kinesisk (forenklet), kinesisk (traditionelt), kroatisk, tjekisk, dansk, hollandsk, estisk, finsk, fransk, tysk, ungarsk, italiensk, japansk, koreansk, norsk, polsk, portugisisk, rumænsk, russisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tyrkisk, thai, vietnamesisk | | | | | |
| Grænseflade og forbindelse | | | | | | |
| PC-forbindelsesport | 1 x USB 2.0 højhastighedsenhedsport | Seriell port | Nej | Ethernet | 1 x Ethernet 100 BASE-T | Bluetooth (kun trådløs printermodel) Internt Bluetooth-modul (fremtidig funktion) |
| USB-værtsporte | 3 x USB 2.0 type A-værtsporte (1 foran, 2 bagpå) | SD-kortport | Nej | Trådløs | (kun trådløs printermodel) Fabriksinstalleret Wi-Fi 802.11b/g/n | |
| Skrifttyper, grafik og stregkoder | | | | | | |
| Tegnsæt | ASCII-tegnsæt | Skrifttyper (integrerede) | Arial, Courier New, MS Gothic, Malgun Gothic, MingLiU, SimSun, Tahoma, Times New Roman, Trebuchet MS, Verdana | | Stregkodesymbologier – lineær | Code 39, Code 93, Code 128 A, B, C, Codabar, EAN-8, EAN-13, JAN-8, JAN-13, HIBC, Interleaved 2 af 5, Interleaved 2 af 5 med kontrolcifre, MSI Plessey, UPC-A |
| Skrifttyper (kan gemmes på printerens) | TrueType-skrifttyper kan gemmes på printerens via flashdrev | Grafiske elementer | Pil, linje, rektangel, firkant, cirkel, ellipse, rombe, prik, stjerne, trekant, segl, kryds | | | |
| Skrifttypeattributter | Fed, kursiv, understreget | Grafiske formater | BMP, GIF, JPEG, PNG | | | |
| Stregkodesymbologier – 2D | Aztec, DataMatrix, QR Code, PDF-417 | Stregkodeattributter | Størrelse: variabel i højde og omfang Rotation: 0°, 90°, 180°, 270° menneskelig læsbar og menneskelig læsbar placeringstæthed | | | |
| Egenskaber for medier og farvebånd | | | | | | |
| PrintSmart-teknologi | Ja – Læser datachip på forbrugsmaterialerne, så der kan udskrives uden spild, kræver ingen kalibrering, har forud-optimerede indstillinger for energi og hastighed og indeholder automatisk labelopsætning i Brady-software | Medieindlæsning/håndtering | Labels: I kassette, glider på plads, 15 sekunders udskiftning Farvebånd: I kassette, klikker på plads, 5 sekunders udskiftning | | Medierulle u.d. (maks.) | 109,22 mm |
| | | Mediedele tilbud | 1300+ lagerdele og brugerdefinerede (efter bestilling) dele. Alle dele i B30- og B33-serien er kompatible i BradyPrinter i5300 | | Blækside | i/t (farvebånd integreret i kassette – garanteret korrekt orientering i forhold til printhead) |
| Justering af sensor- og energi-indstillinger | Ingen kalibrering krævet, indstillinger for sensor, hastighed og varme angives automatisk | Labelbredde (på tværs) | 6,35 mm til 107,95 mm (kontinuerligt medie uden liner) 6,35 mm til 101,98 mm (andet medie) | | Labellængde (på langs)** | 5,08 mm minimum (udstandset medie) 12,70 mm minimum (kontinuerligt medie) |
| Mediebredde (på tværs, inklusive liner) | 18,03 mm til 107,95 mm | Medietykkelse | 0,06 mm til 0,79 mm maks. (labelmedie) 1,78 mm maks. (B-593 medie til trykknapper) 1,09 mm maks. (varmekrympbare ledningsmærker) | | Medierullekerne i.d. | i/t (medierulle integreret i isætningskassette) |
| | | Farvebåndslængde (maks.) | 60,96 m | Farvebåndrullens kerne i.d. | i/t (farvebåndsrulle integreret i isætningskassette) | Farvebåndrulle u.d. (maks.) |
| Mediestile | Alle medier er på en integreret kassetterulle med deldata på smart-cellen. Udstandset medie, kontinuerligt medie, tagstock liner-monteret, uden tagstock liner, perforerede materialer, selvkøbende labels, varmekrympbare ledningsmærker størrelse 094 og større (enkelt- og dobbeltsidede med udskrivning med 2 passager), selvklæbende kabellabels, kabelbånd og mærker, labels til trykknapper og forhøjet panel, rapido-kabelmærker, PermaShield-labels, fortykkede GHS-labels, SFID-labels til udendørs brug, labels med direkte termisk overførsel | | | | | |
| Mediematerialetyper | PE (polyætylen), PET (polyester), PET (metalliseret), PU (polyuretan), PVC (vinyl), PVF (polyvinylfluorid), PVDF (polyvinylidenfluorid), PP (polypropylen), PI (polyimid), polyamid, polyether-polyuretan (Heatex™), materiale til trykknapper og forhøjet panel, papir, forseglingsmaterialer og manipulationssikrede materialer, 8-10 års udendørs vinyl, materiale, som er selvlysende i mørke i 10 timer, retrorefleksive labels, trykbart tape til gulvpåmærkning, nylon- og vinylstof, vaskbare materialer, laboratoriematerialer til brug ved ekstreme temperaturer, materialer til objektglas/laboratoriefarvning, andre materialer, som ikke er nævnt | | | | | |

| Software og firmware | | | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Software til oprettelse af labels | Brady Workstation (v4.12 eller nyere) og Brady Workstation-apps (seneste opdateringer) | WHQL certificerede Windows®-drivere | Windows 7, 8, 8.1, 10, server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2017 | Printerens kommandosprog | BPL – scriptingkommandoer til at sende scripts til printeren |
| Fysiske/driftnæsmæssige egenskaber | | | | | |
| Mål | 284,48 mm B x 279,40 mm H x 401 mm D | Strømforsyning | 20 watt standby/80 watt drift/200 watt maks. | Lagermiljø | -20-50 °C/15 – 90 % RH ikke-kondenserende |
| Vægt (uden materialer indført) | 15,0 kg | Strømforsyning | 101-240 VAC, 50/60 Hz, 3,5A | Driftsmiljø | 10-40 °C/10 – 85 % RH ikke-kondenserende |
| Myndighedsgodkendelser | CE, FCC klasse A, cUL. Kontakt Brady for en opdateret liste med oplysninger om overholdelse af miljømæssige krav og myndighedsgodkendelser og/eller mærker, der dækker mere end 75 lande (tildelt eller ansøgt om) | | | Transportmiljø | -20-50 °C/15 – 90 % RH ikke-kondenserende |
| Elektronik | | | | | |
| Processor | 32-bit 800 MHz clockhastighed | Hukommelse (RAM) | 512 MB | Internt batteri | Til intern dato og klokkeslæt (RTC) |
| Datalagring, når der slukkes | Ja | Datalagring (IFFS) | 195 MB | SD-kortåbning (SDHC, SDXC) | i/t |
| Seçenekler/aksesuarlar | | | | | |
| Udskiftning af printhead | Kan udskiftes af bruger (til samme dpi) | Automatisk cutter (på alle modeller) | Indbygget | Udskiftning af udskrivningsrulle | 115 mm bredde, kan udskiftes af bruger (T10 skruetrækker kræves) |

* Generelle mængdeniveauer kun til retningsmæssig sammenligning mellem modeller. Forudsætter basistekst på 25,4 mm x 50,8 mm vinyllabels. De faktiske resultater varierer afhængigt af kombination af materiale, indstillinger for brænding og hastighed, labelindhold, omgivende temperatur og længde af udskrivningskørsel.

** Bruger bør teste anvendelsen. Udskrivningsydelse på små dele eller dele, der er mindre end en printers specifikation for mindste labeldimension, afhænger af flere faktorer, inklusive udskrivningshastighed, kvalitet af udskrivningskørslen, varmeindstilling og størrelsen/layoutet af de udskrevne elementer.

Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.

Printere - 300 dpi-model

| Ordrenummer | Artikel nummer | Beskrivelse |
|-------------|-----------------|---|
| 151272 | I5300-C-NA | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter – NA |
| 151274 | I5300-C-EU | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter – EU |
| 151276 | I5300-C-UK | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter – UK |
| 310339 | I5300-C-EU-LAB | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter – EU med Brady Workstation LAB Suite |
| 310341 | I5300-C-EU-PWID | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter – EU med Brady Workstation PWID Suite |
| 310343 | I5300-C-EU-SFID | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter – EU med Brady Workstation SFID Suite |
| 310345 | I5300-C-UK-LAB | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter – UK med Brady Workstation LAB Suite |
| 310347 | I5300-C-UK-PWID | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter – UK med Brady Workstation PWID Suite |
| 310349 | I5300-C-UK-SFID | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter – UK med Brady Workstation SFID Suite |
| 310351 | I5300-C-NA-LAB | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter – NA med Brady Workstation LAB Suite |
| 310353 | I5300-C-NA-PWID | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter – NA med Brady Workstation PWID Suite |
| 310355 | I5300-C-NA-SFID | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter – NA med Brady Workstation SFID Suite |

Wi-Fi-printere - 300 dpi-model

| Ordrenummer | Artikel nummer | Beskrivelse |
|-------------|--------------------|---|
| 151273 | I5300-C-NA-WF | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter med Wi-Fi – NA |
| 151275 | I5300-C-EU-WF | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter med Wi-Fi – EU |
| 151277 | I5300-C-UK-WF | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter med Wi-Fi – UK |
| 310340 | I5300-C-EU-WF-LAB | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter med Wi-Fi – EU med Brady Workstation LAB Suite |
| 310342 | I5300-C-EU-WF-PWID | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter med Wi-Fi – EU med Brady Workstation PWID Suite |
| 310344 | I5300-C-EU-WF-SFID | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter med Wi-Fi – EU med Brady Workstation SFID Suite |
| 310346 | I5300-C-UK-WF-LAB | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter med Wi-Fi – UK med Brady Workstation LAB Suite |
| 310348 | I5300-C-UK-WF-PWID | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter med Wi-Fi – UK med Brady Workstation PWID Suite |
| 310350 | I5300-C-UK-WF-SFID | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter med Wi-Fi – UK med Brady Workstation SFID Suite |
| 310352 | I5300-C-NA-WF-LAB | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter med Wi-Fi – NA med Brady Workstation LAB Suite |
| 310354 | I5300-C-NA-WF-PWID | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter med Wi-Fi – EU med Brady Workstation PWID Suite |
| 310356 | I5300-C-NA-WF-SFID | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter med Wi-Fi – UK med Brady Workstation SFID Suite |



Printere - 600 dpi-model

| Ordrenummer | Artikel nummer | Beskrivelse |
|-------------|-------------------|---|
| 151281 | I5300-600C-NA | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter – NA – 600 dpi-model |
| 151283 | I5300-600C-EU | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter – EU – 600 dpi-model |
| 151285 | I5300-600C-UK | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter – UK – 600 dpi-model |
| 310852 | I5300-600-EU-LAB | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter – EU med Brady Workstation LAB Suite – 600 dpi-model |
| 310854 | I5300-600-EU-PWID | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter – EU med Brady Workstation PWID Suite – 600 dpi-model |
| 310856 | I5300-600-EU-SFID | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter – EU med Brady Workstation SFID Suite – 600 dpi-model |
| 310858 | I5300-600-UK-LAB | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter – UK med Brady Workstation LAB Suite – 600 dpi-model |
| 310860 | I5300-600-UK-PWID | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter – UK med Brady Workstation PWID Suite – 600 dpi-model |
| 310862 | I5300-600-UK-SFID | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter – UK med Brady Workstation SFID Suite – 600 dpi-model |
| 310864 | I5300-600-NA-LAB | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter – NA med Brady Workstation LAB Suite – 600 dpi-model |
| 310866 | I5300-600-NA-PWID | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter – NA med Brady Workstation PWID Suite – 600 dpi-model |
| 310868 | I5300-600-NA-SFID | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter – NA med Brady Workstation SFID Suite – 600 dpi-model |

Wi-Fi-printere - 600 dpi-model

| Ordrenummer | Artikel nummer | Beskrivelse |
|-------------|--------------------|---|
| 151282 | I5300-600C-NA-WF | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter med Wi-Fi – NA – 600 dpi-model |
| 151284 | I5300-600C-EU-WF | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter med Wi-Fi – EU – 600 dpi-model |
| 151286 | I5300-600C-UK-WF | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter med Wi-Fi – UK – 600 dpi-model |
| 310853 | I5300-600WF-EU-LAB | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter med Wi-Fi – EU med Brady Workstation LAB Suite – 600 dpi-model |
| 310855 | I5300-600WF-EUPWID | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter med Wi-Fi – EU med Brady Workstation PWID Suite – 600 dpi-model |
| 310857 | I5300-600WF-EUSFID | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter med Wi-Fi – EU med Brady Workstation SFID Suite – 600 dpi-model |
| 310859 | I5300-600WF-UK-LAB | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter med Wi-Fi – UK med Brady Workstation LAB Suite – 600 dpi-model |
| 310861 | I5300-600WF-UKPWID | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter med Wi-Fi – UK med Brady Workstation PWID Suite – 600 dpi-model |
| 310863 | I5300-600WF-UKSFID | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter med Wi-Fi – UK med Brady Workstation SFID Suite – 600 dpi-model |
| 310865 | I5300-600WF-NA-LAB | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter med Wi-Fi – NA med Brady Workstation LAB Suite – 600 dpi-model |
| 310867 | I5300-600WF-NAPWID | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter med Wi-Fi – EU med Brady Workstation PWID Suite – 600 dpi-model |
| 310869 | I5300-600WF-NASFID | BradyPrinter i5300-industrilabelprinter med Wi-Fi – UK med Brady Workstation SFID Suite – 600 dpi-model |

Beskrivelserne af delnumrene herover refererer ikke til fuldstændige produktdata – der henvises til specifikationsarket for fuldstændige oplysninger. i5300-printere kan håndtere alle B30/B33-seriernes medier.



Opmærk hurtigt dine produkter og ledninger med labels med brugerdefineret tekst eller grafik, vha. serialiserede eller importerede data.

Workstation.BradyID.com/ProductandWire



Sørg for, at labels til alle dine laboratorieprøver og alt dit udstyr er tydelige, læsbare og indeholder alle nødvendige oplysninger. Design og opret problemfrit labels til dine cryoprovglas, reagensglas til centrifuge, flasker, koniskformede glas, objektglas og andre prøver i dit laboratorie.

Workstation.BradyID.com/LAB



Sørg for, at dine faciliteter er sikre og overholder alle krav ved at oprette brugerdefinerede skilte, labels og rørmærker for at tilføje visuel sikkerhedsvejledning.

Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility



Tilbehør

| Ordrenummer | Beskrivelse |
|-------------|---|
| 133251 | Printer-rengørings sæt, printere med termisk overførsel |
| 142115 | Udskiftnings-stylus, pakke med 3 |
| 148703 | Media Wiper |
| 153661 | Printhoved 300 dpi-model** |
| 153662 | Printhoved 600 dpi-model** |
| 153663 | Udskrivningsrulle |

** Printhovedet kan kun udskiftes med samme dpi (300 med 300 eller 600 med 600)

▶ **Få mere at vide på www.bradyeurope.com/i5300**

